

TASKI® Jontec Matt & Care

Podlahová emulze s nízkým leskem

Popis

Podlahová emulze s nízkým leskem pro většinu typů hladkých a voděodolných tvrdých podlah. Nízký lesk zabraňuje "optické kluzkosti" a produkt zároveň poskytuje dobrou odolnost vůči alkoholu a dezinfekčním prostředkům, což ho činí vhodným pro zdravotnické prostředí. Přispívá ke snížení nákladů na údržbu a zvyšuje produktivitu.

Klíčové vlastnosti

- Poskytuje hedvábně lesklou ochrannou vrstvu;
- Tvrdá, odolná a nositelná ochrana;
- Vynikající přilnavost na většinu typů podlah;
- Protiskluzová podle mezinárodních standardů (ASTM D-2047);
- Snadno opravitelná.

Výhody

- Zvýrazňuje přirozený vzhled podlahy tím, že poskytuje hedvábný lesk;
- Vynikající odolnost proti opotřebení a nečistotám, i při vysoké zátěži;
- Vhodná pro většinu typů podlah, jako jsou vinylové, syntetické, linoleové, kamenné, zatmelené dřevěné a korkové podlahy. Rovnoměrně se rozprostírá pro dokonalé vyrovnání;
- Zaručená prevence uklouznutí a bezpečnost pro vaše zaměstnance a zákazníky;
- Reaguje na většinu běžných metod údržby;
- Vhodná pro tradiční aplikace s plochým mopem, mopem a vědrem nebo aplikátory leštidel.

Návod k použití

1. Ošetřujte pouze důkladně vyčištěné, důkladně opláchnuté a zcela suché podlahy. Porézní a poškozené podlahy ošetřete před aplikací podlahovým tmelem Diversey.
2. Naneste produkt střídmě na podlahu a rovnoměrně rozetřete, zatímco je ještě mokry, v překrývajících se pruzích širokých 1-1,5 m. Nechte zcela vyschnout před aplikací dalších vrstev stejným způsobem. Na neporézní, hladké podlahy naneste dvě vrstvy. Tři vrstvy obvykle stačí pro porézní podlahy.
3. **Linoleum:** Po zaschnutí první vrstvy vyhladte linoleovou podlahu jednokotoučovým strojem vybaveným modrým padem, poté podlahu vyčistěte a nechte zcela vyschnout před aplikací dalších vrstev.

Odstranění vrchní vrstvy a nanesení nové:

1. Použijte odstraňovač podlahových vrstev Diversey k odstranění jedné vrstvy laku a zachyťte znečištěný roztok pomocí podlahového čistícího stroje nebo mokrého vysavače.
2. Nechte zcela vyschnout a aplikujte další vrstvu(y).

Dávkování*

Připraveno k použití, není nutné ředit.


Spotřeba produktu: min. 20 ml/m² na vrstvu - max. 30 ml/m² na vrstvu

**Produkt neobsahuje záměrně přidané fluorované vyrovnávací látky (PFAS).

*Dávkování je stanoveno na základě optimálních podmínek, jednotlivá doporučení se proto mohou lišit. Optimální použití a dávkování stanoví na místě odborný poradce Diversey.



NO INTENTIONALLY
ADDED PFAS**





Diversey

TASKI® Jontec Matt & Care

Technické údaje

Vzhled: Mlecznobiely plyn

pH (neředěný): ≈ 9

Relativní hustota (20°C): ≈ 1.02

Výše uvedené hodnoty jsou typické pro běžnou výrobu, ale nelze je považovat za specifikaci.

Bezpečná manipulace a skladování

Další údaje jsou uvedeny v bezpečnostním listu. Bezpečnostní listy jsou k dispozici na stránkách sds.diversey.com.

Skladujte v původních uzavřených obalech mimo extrémní podmínky. Pouze pro profesionální použití.

Kompatibilita prostředku

Ošetřujte pouze důkladně vyčištěné, důkladně opláchnuté a zcela suché podlahy. Neředte ani nemíchejte s jinými látkami. Nepoužívejte na strukturované plastové (polstrované vinylové) podlahy a neošetřené dřevěné nebo korkové podlahy. Poradte se o použití na profilované/žebrované gumové podlahy. Nepoužívejte venku nebo v mokřích zónách.

Certifikáty

Protisklizovost minimálně 0,6 (ASTMD D 2047).

Dostupná balení

TASKI Jontec Matt & Care je k dispozici v balení 2x5L.

Dostupná balení

Kód produktu	Název produktu	Dávkování
9292282	TASKI JONTEC MATT & CARE 2X5L W3255	Připraveno k použití

www.diversey.com

© 2024 Diversey, Inc. Všechna práva vyhrazena. 03/10/2024 cs-CZ (K02349)